

Obvezna vgradnja detektorjev CO (ogljikovega monoksida)

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 100/2013) določa, **da moramo vgraditi javljalnik CO najpozneje do 1. januarja 2017**, v vse tiste bivalne prostore, v katerih uporabljamo kurilne naprave odvisne od zraka v prostoru.

Gre torej za naprave, ki uporabljajo za svoje delovanje isti zrak v prostoru, ki ga uporabljamo tudi mi.

Pri nabavi detektorjev, bodimo pozorni na:

- tehnično skladnost javljalnika s standardom SIST EN 50291-1:2010
- na življenjsko dobo in garancijo (kvalitetni 10 let)
- trajanje baterij celo življenjsko dobo detektorja
- zanesljivost, natančnost senzorja.
- prenos podatkov o delovanju na pametne mobilne naprave (kot opcija)
- **prenos signala alarma na ostale naprave (prenaša se zvočni alarm)**
- **opcijo povezovanja več detektorjev med seboj**
- bodite pozorni na to, da ima vaš detektor jasno oznako, kdaj ga je potrebno zamenjati.
- ne kupujte poceni detektorjev (posebno po spletu), saj je njihova kvaliteta in zanesljivost vprašljiva. Inšpekcijske službe so že kar nekaj proizvodov odstranile iz prodaje

Kje je priporočeno namestiti detektor?

- vedno namestite detektorje v prostorih, kjer se nahaja kurilna naprava na plin, olje ali drva, ki za gorenje porablja zrak iz prostora. Detektor vas bo opozoril na morebitno prisotnost strupenega plina.
- priporočena je namestitev vsaj dveh detektorjev ogljikovega monoksida, ki sta med seboj povezana z radijskim modulom. Prvega namestite v kurilnici, drugega pa v bivalnih prostorih. Na ta način boste vedno pravočasno opozorjeni o pričetku nastajanja ogljikovega monoksida pri nepravilnem izgorevanju ter povečali možnost slušne zaznave alarma (ko se vklopi en detektor se zaradi radijske povezave istočasno vklopi tudi drugi).
- detektorje namestite v dnevni sobi ali v kateremkoli drugem prostoru, kjer se največ časa zadržujete.
- z detektorji je priporočeno opremiti tudi spalne prostore, ki se nahajajo nad ali poleg prostora, v katerem se nahaja kurilna naprava za ogrevanje in za sanitarno vodo (kurilnica).
- v prostorih, skozi katere je napeljan dimnik, je prav tako priporočena namestitev detektorjev, saj zaradi poškodb dimnika ali dimniških vrat ogljikov monoksid lahko uhaja v prostor.

Povezava na pravilnik:

<https://www.uradni-list.si/1/content?id=115261>